

# BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU – Converter

## ANDON CONVERTER

## Serial to Ethernet

## Model: AV-RS2E



### Nguồn cấp//Power

Điện áp vào Input voltage	<ul style="list-style-type: none"> <li>+9 ~ +32 VDC / 1A</li> <li>220VAC (Adapter)</li> </ul>
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Công suất tối đa/Max Consumption	1W Max.
----------------------------------	---------

### Đầu vào/Input

Số kênh vào/Input channels	2
Kiểu đầu vào/Input type	RS485/RS422/RS232 Baud rate: 1,200~115,200 bps

### Đầu ra/Output

Số kênh ra/Output channels	1
Kiểu đầu ra/Output type	RJ45 10/100Mbps
Giao thức/Protocols	TCP/IP, UDP/IP
Điện áp cách ly/Isolation voltage	250VAC

### Thiết kế/Physical Design

Kích thước Dimensions	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toàn bộ - Overall: 100 x 86 x 26 (mm)</li> <li>Phần thân – Without ears: 95 x 66 x 26 (mm)</li> </ul>
Kiểu cài đặt Installation	DIN-Rail Mounting, gắn tường DIN-Rail Mounting or wall mounting
Chất liệu vỏ/ Cover material	Kim loại/Metal

### Đèn LED hiển thị/LED display

Power LED	Thiết bị đang chạy Display ON status	Link LED	Thiết bị đang có hoạt động kết nối Device has link activity
Ethernet LED	Thiết bị đang có kết nối cổng Ethernet Device is connected at Ethernet port	Act LED	Có truyền thông dữ liệu đầu vào/đầu ra Data transmit between input/output

### Môi trường/Environment

Nhiệt độ vận hành/Operation Temperature	-25 ~ +75°C
Nhiệt độ bảo quản/Storage Temperature	-30 ~ +80°C
Độ ẩm/Humidity	10 ~ 95% RH

RS485/RS422/RS232 interface

Cấu hình: Web hoặc dòng lệnh  
Config: web, command line

Giao thức/Protocols:  
TCP/IP, UDP/IP

**Công ty cổ phần công nghệ Avani Việt Nam**

Địa chỉ: Số 22, đường 2.5, Khu đô thị Gamuda Gardens, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Tel: (+84) 917.460.356 - Email: [info@avani.vn](mailto:info@avani.vn) - Website: [www.avani.vn](http://www.avani.vn)